

INFORMATION ZUR RUTSCHHEMMUNG ANFORDERUNG DER BGR 181

(GEKÜRZTE FASSUNG)

R9 Eingangsbereiche innen – Flure – Treppen
Akzeptanzwinkel normale Innenräume und Verkaufsräume in Geschäftshäusern – Verwaltungsge-
6 - 10° bäuden – Schulen – Kliniken – Pflegeheimen – Hotels
Speiseräume in Restaurants und Kantinen

R10 Toiletten – Umkleide- u. Waschräume – Auftau- u. Aufwärmküchen – Teeküchen
Akzeptanzwinkel Thekenbereiche und Essenausgabe in Cafeterias
11 - 19°

R11 Normale Außenbereiche und -Treppen
Akzeptanzwinkel Normale Küchenbereiche (außer Spülküchen)
20 - 27°

R12 Großküchen und Spülräume
Akzeptanzwinkel Laderampen und Schrägrampen außen
28 - 35°

WICHTIGER HINWEIS:

Der Bauherr bzw. Nutzer des Gebäudes ist verantwortlich, daß die Anforderungen der BGR 181 erfüllt werden und muß gegebenenfalls den Nachweis führen.

Da die Rutschhemmung aber nur extern in einer akreditierten Prüfanstalt auf der "schiefen Ebene" geprüft werden kann bzw. nur diese Prüfung als Nachweis anerkannt ist, müssen die Beläge bereits "vor der Verlegung" fertig behandelt und auch so geprüft sein.

Der Nutzer der Räume ist verpflichtet die Reinigung- und Pflegeanleitung des Herstellers einzuhalten.

AGGLOTECH Terrazzo erfüllt alle Anforderungen nach BGR 181 u. DIN 51130

Oberfläche feingeschliffen + imprägniert R9

Oberfläche geschliffen + imprägniert R10

Oberfläche geschliffen + imprägniert R11

Oberfläche gebürstet + imprägniert R9

Oberfläche gestockt u. gebürstet + imprägniert R11

Oberfläche gestockt + imprägniert R12/R13