# **AGGLOTECH**

Il fascino dei pavimenti e rivestimenti più belli di AGGLOTECH possono essere mantenuti come il primo giorno se li proteggete con FILA. Prodotti specifici che non modificano l'aspetto dei materiali perché non creano nessun film superficiale.

Scegliere AGGLOTECH significa utilizzare una pietra ricomposta ottenuta attraverso un esclusivo processo di produzione miscelando sapientemente ingredienti naturali quali graniglie di marmo, cemento Portland e acqua. La possibilità di creare materiali personalizzati, l'omogeneità cromatica e la grande capacità produttiva rendono AGGLOTECH un partner ideale per la realizzazione di grandi progetti.





FILACLEANER (resa: 50 m²; diluizione 1:20)

Il lavaggio va eseguito dopo la posa per eliminare i residui di posa (malta, colla...). Per questa operazione FILA consiglia il detergente neutro FILA**CLEANER** diluito 1:20. Evitare l'utilizzo di acidi perché, anche se diluiti, tendono ad aggredire il materiale.



#### PROTEZIONE ANTIMACCHIA EFFETTO NATURALE

FILA**MP90 ECO PLUS** (base acqua, resa: 10-20 m²; puro) o FILA**MP90** (base solvente, resa: 10-20 m²; puro). A pavimento asciutto e pulito stendere una mano di FILA**MP90 ECO PLUS** puro. Per aumentare la protezione dare una seconda mano entro e non oltre le 4 ore dalla prima. La superficie è calpestabile dopo 8/12 ore.

L'applicazione di FILAMP90 necessita che il materiale sia completamente asciutto, la seconda mano dopo 24 ore dalla prima.



## **FINITURA**

FILAMATT, FILASATIN, FILALONG LIFE (resa: 30 m<sup>2</sup>; puro)

La cera di finitura va scelta a seconda del grado di lucido richiesto: utilizzare FILAMATT per una finituara ad effetto naturale/opaco, FILASATIN per un effetto satinato o FILALONG LIFE per un effetto lucido.

stendere una o due mani (a seconda dell'assorbimento) della cera scelta con straccio o vello spandicera. Lasciare asciugare circa un'ora. Nel caso si usi FILA**SATIN** è consigliata la lucidatura se si desidera un maggior grado di lucido.





#### MANUTENZIONE ORDINARIA

FILACLEANER (resa: 1500 m²; diluizione 1:200)

Per la manutenzione ordinaria diluire FILA**CLEANER** 1:200 in acqua. A queste concentrazioni non è necessario risciacquo. Aumentare la concentrazione fino a 1:30- 1:50 nel caso di sporco tenace. Per rinnovare la lucentezza passare di tanto in tanto con una soluzione della cera utilizzata per la finitura.





#### MANUTENZIONE STRAORDINARIA

FILA**PS87** (resa: 20 m²; diluizione 1:5)

Rimuovere lo strato di protezione usurato e lo sporco accumulato con FILA**PS87**. A pavimento pulito e asciutto riapplicare la cera di finitura in due mani.

Per la rimozione di eventuali macchie utilizzare gli appositi smacchiatori FILA**SR95** e FILA**NO SPOT**. La protezione non impartisce al materiale la resistenza alle aggressioni di sostanze di natura acida.



#### Fila Industria Chimica Spa

Via Garibaldi 58 - 35018 San Martino di Lupari (PD) Tel. +39 049.9467300 Fax +39 049.9460753 info@filasolutions.com - filasolutions.com



### Agglotech Spa

Via Monte Santa Viola 16, I-37142 Verona tel +39 045 551777 fax +39 045 8801123 info@agglotech.com - www.agglotech.com



Green Care è il grande progetto FILA di tutela dell'Ambiente: tante azioni eco-friendly che l'azienda realizza a tutti i livelli, dalla produzione alle soluzioni, dall'impiego dei prodotti fino al loro smaltimento