



surface
care
solutions

Scheda di Cura e Manutenzione

AGGLOTECH[®]
ARCHITECTURAL TERRAZZO



Recommended by over
240 INTERNATIONAL TOP BRANDS
manufacturers of materials for floors and wall coverings

Fila Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58 - 35018 - S. Martino di Lupari (PD) - Italy
Tel. +39 049 9467300

filasolutions.com



surface
care
solutions

Scheda di Cura e Manutenzione

La seguente scheda di Manutenzione vuole fornire utili informazioni per un corretto mantenimento del materiale fornito da Agglotech. Queste indicazioni hanno l'obiettivo di spiegare i metodi di utilizzo ed applicazione dei prodotti FILA e degli strumenti necessari per eseguire al meglio le periodiche manutenzioni di tipo ordinario, che prevedono frequenze giornaliere e di tipo straordinario che prevedono frequenze settimanali o mensili a seconda delle necessità. Il manuale è suddiviso in sezioni, riportate di seguito.

LAVAGGIO INIZIALE

Pg. 3

PROTEZIONE IDRO - OLEOREPELENTE

Pg. 4

FINITURA ANTISPORCO

Pg. 5

MANUTENZIONE ORDINARIA

Pg. 6

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Pg. 7

Al fine di preservare al meglio il materiale nel tempo, invitiamo a seguire tutti gli step presentati nel manuale.

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.



Recommended by over

240 INTERNATIONAL TOP BRANDS

manufacturers of materials for floors and wall coverings

Fila Industria Chimica Spa

Via Garibaldi, 58 - 35018 - S. Martino di Lupari (PD) - Italy

Tel. +39 049 9467300

filasolutions.com

La seguente scheda di Manutenzione vuole fornire utili informazioni per un corretto mantenimento del materiale fornito da Agglotech. Queste indicazioni hanno l'obiettivo di spiegare i metodi di utilizzo ed applicazione dei prodotti FILA e degli strumenti necessari per eseguire al meglio le periodiche manutenzioni di tipo ordinario, che prevedono frequenze giornaliere e di tipo straordinario che prevedono frequenze settimanali o mensili a seconda delle necessità.

LAVAGGIO INIZIALE

Dopo la posa del materiale, si consiglia di procedere con un lavaggio di fondo atto a rimuovere i residui di posa. Il lavaggio va effettuato servendosi di un detergente neutro, il **CLEANER PRO**. Il prodotto va usato diluito in acqua in rapporto 1:20 (300ml in 5 litri di acqua). Evitare l'uso di prodotti acidi i quali, anche se diluiti, tendono ad aggredire il materiale.



Scarica la scheda tecnica.

COME USARLO

ISTRUZIONI INTERVENTO CON MACCHINA

<p>STEP 1</p> <p>Spazzare bene il pavimento.</p>	<p>STEP 2</p> <p>Utilizzare CLEANER PRO diluito 1:20 (300mL di CLEANER PRO in 5 litri di acqua possibilmente calda).</p>	<p>STEP 3</p> <p>Distribuire uniformemente la soluzione di CLEANER PRO diluito frizionando pochi metri per volta.</p>	<p>STEP 4</p> <p>Lavare con monospazzola utilizzando il disco appropriato (bianco o verde).</p>	<p>STEP 5</p> <p>Raccogliere il residuo con aspiraliquidi e risciacquare.</p>	<p>STEP 6</p> <p>Non camminare sulla superficie fino a quando non è completamente asciutta.</p>
---	---	---	--	--	--

ISTRUZIONI INTERVENTO MANUALE

<p>STEP 1</p> <p>Spazzare bene il pavimento.</p>	<p>STEP 2</p> <p>Utilizzare CLEANER PRO diluito 1:20 (300mL di CLEANER PRO in 5 litri di acqua possibilmente calda).</p>	<p>STEP 3</p> <p>Distribuire uniformemente la soluzione di CLEANER PRO diluito frizionando pochi metri per volta.</p>	<p>STEP 4</p> <p>Intervenire con spazzolone.</p>	<p>STEP 5</p> <p>Raccogliere il residuo con stracci e risciacquare.</p>	<p>STEP 6</p> <p>Non camminare sulla superficie fino a quando non è completamente asciutta.</p>
---	---	---	---	--	--

In caso di sporco ostinato, usare PS87 PRO.

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.

PROTEZIONE IDRO - OLEOREPELLENTE

Qualora fosse necessario incrementare la tenuta all'acqua e agli agenti macchianti, a supporto pulito e asciutto, applicare una mano di protettivo idro oleorepellente. Il trattamento permette di limitare ulteriormente l'assorbimento dell'acqua e degli agenti macchianti non acidi.

Per effettuare tale procedura è possibile usare uno dei presenti protettivi:

MP90ECO XTREME

Protettivo idro oleorepellente base acqua ad effetto naturale

FOB XTREME

Protettivo idro oleorepellente base solvente ad effetto naturale



Scarica la
scheda tecnica.

COME USARLO

<p>STEP 1</p>	<p>STEP 2</p>	<p>STEP 3</p>	<p>STEP 4</p>	<p>STEP 5</p>
<p>Provvedere ad un'accurata pulizia della superficie.</p>	<p>Su superficie asciutta e pulita, applicare con pennello o rullo in modo uniforme e continuo, impregnando anche le fughe.</p>	<p>Prima che il prodotto asciughi completamente (10-15 minuti) massaggiare e rimuovere il residuo impiegando un panno in microfibra imbevuto col prodotto stesso. È possibile intervenire con monospazzola.</p>	<p>Asciugare completamente l'area in modo che non rimanga lucida, oleosa o appiccicosa.</p>	<p>Non calpestare prima della totale asciugatura del prodotto. Non bagnare prima di 24 ore.</p>

Non applicare mai i protettivi su una superficie già cerata. Non stendere i prodotti nelle ore più calde della stagione estiva. Provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali cambi di colore. Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia. Non protegge dalle aggressioni acide.

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.

FINITURA ANTISPORCO

In caso di pavimenti interni, dopo aver applicato il protettivo prescelto, si consiglia, in particolare per colori chiari, di procedere finendo il trattamento con una mano di finitura protettiva. La finitura permette di facilitare le operazioni di manutenzione facilitando la rimozione dei depositi superficiali.

Per tale operazione si consiglia l'uso di:

DIRTSHIELD

oppure

MATT (finitura base acqua effetto naturale)



Scarica la
scheda tecnica.

COME USARLO



Manutenzione

Ogni 2-3 mesi: dopo aver pulito la superficie con una soluzione diluita di CLEANER PRO (1:200), applicare il prodotto diluendone 500 ml 5 litri d'acqua. Una volta asciutto il pavimento è calpestabile.

NOTA: È possibile rimuovere il prodotto utilizzando lo specifico decerante per cere all'acqua PS87 PRO. È sconsigliato l'uso del prodotto su superfici esterne, in ambienti umidi e dove vi sia ristagno d'acqua (bagni, docce). Il prodotto può modificare l'aspetto estetico del materiale, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie.

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Per mantenere in buono stato le superfici, si consiglia di procedere con una pulizia quotidiana con **CLEANER PRO**, detergente neutro concentrato. Il prodotto permette di pulire le superfici senza danneggiarle o ingrassarle.

In caso di top, usare **CLEAN&SHINE**, detergente neutro spray pronto all'uso. Il prodotto va spruzzato sulla superficie e va passato con un panno in microfibra umido.



Scarica la scheda tecnica.



COME USARLO

Scarica la scheda tecnica.



ISTRUZIONI INTERVENTO CON MACCHINA

<p>STEP 1</p>	<p>STEP 2</p>	<p>STEP 3</p>	<p>STEP 4</p>
<p>Aspirare lo sporco/polvere.</p>	<p>Diluire CLEANER PRO 1:200, ovvero 25ml in 5L d'acqua.</p>	<p>Impostare la lavasciuga, quindi pulire la superficie.</p>	<p>Non camminare sulla superficie fino a quando non è completamente asciutta.</p>

ISTRUZIONI INTERVENTO MANUALE

<p>STEP 1</p>	<p>STEP 2</p>	<p>STEP 3</p>	<p>STEP 4</p>	<p>STEP 5</p>
<p>Spazzare bene il pavimento.</p>	<p>Diluire CLEANER PRO 1:200, ovvero 25ml in 5L d'acqua.</p>	<p>Pulire 2-3 m² per volta usando un mop con il metodoS movement.</p>	<p>Risciacquare e strizzare il mop prima di lavare una nuova area. Se il pavimento è molto sporco, lavarlo per due volte.</p>	<p>Non camminare sulla superficie fino a quando non è completamente asciutta.</p>

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.



surface
care
solutions

Manutenzione Straordinaria

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per la detersione straordinaria delle superfici in caso di depositi organici importanti, si suggerisce l'impiego di un detergente neutro, il **CLEANER PRO**. Il prodotto va usato diluendolo in acqua in rapporto 1:30. Per decerare o pulire supporti molto deteriorati, usare **PS87 PRO** diluito 1:5. In caso di macchie particolarmente ostinate, usare **NOSPOT** (macchie oleose) o **ACTIVE 1** (macchie organiche colorate).

Per lisciare il silicone fresco (in fase di installazione), si consiglia di usare **SILICONE REFINER**. Il prodotto permette di rifinire il silicone fresco in modo pulito ed uniforme, evitando la formazione di residui sul materiale.



Scarica la
scheda tecnica.

ALONI

SEGNI DI VENTOSA

SOSTANZE GRASSE



Scarica la
scheda tecnica.

RESIDUI DI COLLA

PS87 PRO

PULIZIA STRAORDINARIA

CLEANER PRO 1:30

LISCIATURA DEL
SILICONE FRESCO



Scarica la
scheda tecnica.

RIMOZIONE IMPRONTE
DI SILICONE

SILICONE REFINER



Scarica la
scheda tecnica.

MACCHIE DI UNTO

NOSPOT

MACCHIE ORGANICHE
COLORATE

ANNERIMENTI
ESTERNI

SPORCO ORGANICO
OSTINATO



Scarica la
scheda tecnica.

ACTIVE1

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.



Recommended by over
240 INTERNATIONAL TOP BRANDS
manufacturers of materials for floors and wall coverings

Fila Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58 - 35018 - S. Martino di Lupari (PD) - Italy
Tel. +39 049 9467300

filasolutions.com